

Olej przekładniowy**LAKSOL Automatic ATF II D****Zastosowanie**

LAKSOL Automatic ATF II D przeznaczony jest do automatycznych przekładni samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie olejów typu Dexron II D. Zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

Application

LAKSOL Automatic ATF II D is designed for automatic transmissions for cars, trucks and buses, which the manufacturer recommends using the oil Dexron II D type in. It is also recommended for use in devices supporting steering systems, hydraulic couplings of cars and trucks and hydraulic systems requiring oils ATF type.

Normy, specyfikacje (Standards, specifications)

GM DEXRON IID

Allison C-4

Voith H55.6335xx (G 607)

MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1

Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	LAKSOL Automatic ATF II D
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	7,3
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 150°C/3h (<i>Corrosiveness to copper, 150°C/3h</i>)	1b
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-40
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	190
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)	